

SBF Wasser und Umwelt
NL der Gerling, Holz & Co. Handels GmbH
Ruhrstrasse 113, 22761 Hamburg
Tel. 0180-1723 723
FAX 0180-1723 329
E-Mail: info@sbf-online.com
Internet: www.sbf-online.com



Produktspezifikation

Aktivkohle F 100, Steinkohle 0,6 – 2,5 mm, Aufbereitung von Schwimmbadwasser

Schüttdichte [kg/ m³]	480
Jodzahl	850
Innere Oberfläche (BET) [m²/ g]	900
Feuchtigkeitsgehalt [%]	2
Aschegehalt [%]	10
Chlorhalbwertslänge [DIN 19603]	2,5

Typische Anwendungen

Organische Verunreinigungen	X
Entchlorung	XX
Entozonung	XX
Entfärbung	X
Geruchsneutralisation	X
Geschmacksneutralisation	X
Thermalbäder [T > 30°C]	0
Chloramin-Reduktion	XX

Achtung:

*Nasse Aktivkohle entzieht der Umgebungsluft Sauerstoff. Belüftung der Apparate sicherstellen, Luftproben auf Sauerstoff analysieren.
Arbeitssicherheitsvorschriften unbedingt beachten*

Weitere Hinweise :

Vorstehende Angaben sind die Ergebnisse unserer Qualitätsprüfung. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle und haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

© 18.09.2007