

SBF Wasser und Umwelt
NL der Gerling, Holz & Co. Handels GmbH
Ruhrstrasse 113, 22761 Hamburg
Tel. 0180-1723 723
FAX 0180-1723 329
E-Mail: info@sbf-online.com
Internet: www.sbf-online.com



Produktspezifikation

**Aktivkohle K 814, Kokoskohle 1,4 – 2,5 mm,
Aufbereitung von Schwimmbadwasser, Trinkwasser, Brauchwasser, Abwasser**

Schüttdichte [kg/ m³]	460
Jodzahl	1000
Innere Oberfläche (BET) [m²/ g]	1050
Feuchtigkeitsgehalt [%]	5
Aschegehalt [%]	4
Chlorhalbwertslänge [DIN 19603]	2,5

Typische Anwendungen

AOX-Minimierung	XX
THM-Minimierung (geb. Chlor)	XX
CSB-Minimierung	XX
Schwermetalladsorption	X
Organische Verunreinigungen	XX
Geschmacksneutralisation	X
Geruchsneutralisation	X
Chloramin-Reduktion	XX

Achtung:

*Nasse Aktivkohle entzieht der Umgebungsluft Sauerstoff. Belüftung der Apparate sicherstellen, Luftproben auf Sauerstoff analysieren.
Arbeitssicherheitsvorschriften unbedingt beachten*

Weitere Hinweise :

Vorstehende Angaben sind die Ergebnisse unserer Qualitätsprüfung. Sie entbinden den Käufer nicht von einer Eingangskontrolle und haben nicht die Bedeutung, die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

© 26.06.2007